



**№2.1.АРЬС, ШИР, ҮСЛЭГ БОЛОВСРУУЛАХ
ҮЙЛДВЭРИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧИНД
НӨЛӨӨЛӨХ БАЙДЛЫГ ШАЛГАХ
ХЯНАЛТЫН ХУУДАС**

Хяналтын байгууллага:

Шалгуулагч этгээдийн нэр:

Объектын нэр:

Регистрийн дугаар:

Хяналт шалгалт хийсэн огноо:/.../..

Шаардлага хангасан асуултын тоо:

Хууль сахин мөрдөлтийн хувь:

Шаардлага хангаагүй нийт оноо:

Эрсдэл үүсэх магадлалын хувь:

Эрсдэл үүсэх магадлал

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ

| № | Хууль тогтоомж, дүрэм, журам, стандартын нэр, зүйл, заалт | Асуултууд | Батлагдсан оноо | | Авсан оноо |
|----|---|--|--------------------|---------------------|------------|
| | | | Шаардлага хангасан | Шаардлага хангаагүй | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | БОНБҮТХ 7.2, 7.3 | Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээтэй | | | |
| 2 | БОХТХ 9.4 | Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээгээр тавигдсан шаардлагыг биелүүлсэн | 0 | 3 | |
| 3 | БОНБҮТХ 9.1, 9.3, 9.6 | Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөтэй | 0 | 5 | |
| 4 | ГТХ 27.1 | Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээ, гэрээтэй | 0 | 1 | |
| 5 | КЗГКТХ 16.3, 16.4 | Эдлэн газар нь газрын улсын бүртгэлд бүртгэгдсэн | 0 | 1 | |
| 6 | ГТХ 58.2 | Газрын төлөв байдал, чанарын хянан магадлагаа хийлгэсэн | 0 | 1 | |
| 7 | УТХ 28.1, 28.4 | Ус ашиглах дүгнэлттэй | 0 | 10 | |
| 8 | УТХ 28.11 | Ус ашиглах эрхийн бичигтэй | 0 | 3 | |
| 9 | БОНБҮТХ 9.1, 9.3, 9.6 | Тухайн жилийн Байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөөнд орсон ажлуудыг хугацаанд нь хийсэн | 0 | 10 | |
| 10 | | Хөрсний шинжилгээг тогтмол хийлгэдэг | 0 | 3 | |
| 11 | | Хөрсний шинжилгээний үр дүнгээр гарсан сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ авсан | 0 | 10 | |

| | | | | | | |
|----|-------------------------|---------------------|--|---|----|---|
| 12 | | | Усны шинжилгээг тогтмол хийлгэдэг | 0 | 3 | |
| 13 | БОНБҮТХ 9.1, 9.3, 9.6 | | Усны шинжилгээний үр дүнгээр гарсан сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ авсан | 0 | 10 | |
| 14 | | | Агаарын шинжилгээг тогтмол хийлгэдэг | 0 | 2 | |
| 15 | | | Агаарын шинжилгээний үр дүнгээр гарсан сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ авсан | 0 | 10 | |
| 16 | | MNS 5480:2014 2.1.7 | | Ус ашиглах үйлдвэрлэлийн зориулалттай инженерийн шугам, сүлжээтэй | 0 | 3 |
| 17 | УТХ 30.1.4 | | Ус авах цэгт тоолуур байрлуулж, баталгаажуулсан | 0 | 3 | |
| 18 | MNS 5480:2014 2.1.8 | | Хэсэг бүрт механик бохирдлыг шүүх хэвийн ажиллагаатай зориулалтын шүүлтүүр, тунгаагууртай | 0 | 5 | |
| 19 | УТХ 24.1.1 5480:2014 | MNS | Технологийн хаягдал усыг урьдчилан цэвэрлэх байгууламжид дамжуулахын өмнө гадна худагтаа шүүж, тунгаадаг | 0 | 5 | |
| 20 | MNS 5480:2014 5.2 | | Технологийн хаягдал усыг урьдчилан цэвэрлэх байгууламжид нийлүүлдэг эсвэл бага оврын хэвийн ажилладаг цэвэрлэх байгууламжтай | 0 | 3 | |
| 21 | MNS 5480:2014 5.2 | | Технологийн хаягдал усанд өдөр бүр шинжилгээ хийж, тэмдэглэл хөтөлдөг | 0 | 3 | |
| 22 | MNS 5582:2006 6.6 | | Үйлдвэрээс гарч буй бохир усны умбуур бодис 5500 мг/л | 0 | 5 | |
| 23 | | | Үйлдвэрээс гарч буй бохир усны ХХХ 6200 мг/л | 0 | 5 | |
| 24 | | | Үйлдвэрээс гарч буй бохир усны БХХ5 6000 мг/л | 0 | 5 | |
| 25 | | | Үйлдвэрээс гарч буй бохир усны Хром /3 цэнэгт/ 100 мг/л | 0 | 5 | |
| 26 | | | Үйлдвэрээс гарч буй бохир усны Хром /6 цэнэгт/ Илрэхгүй | 0 | 5 | |
| 27 | | | Үйлдвэрээс гарч буй бохир усны Сульфат 150 мг/л | 0 | 5 | |
| 28 | | | Үйлдвэрээс гарч буй бохир усны Хлорид 5400 мг/л | 0 | 5 | |
| 29 | | | Үйлдвэрээс гарч буй бохир усны Усны орчин PH 9 | 0 | 5 | |
| 30 | | | | Цэвэршүүлсэн бохир усан дахь умбуур бодис 50 мг/л | 0 | 5 |
| 31 | | | ХХХ 50 мг/л | 0 | 5 | |

| | | | | | |
|----|--|---|---|----|--|
| 32 | | Цэвэршүүлсэн бохир усан дахь БХХ5 20 мг/л | 0 | 5 | |
| 33 | MNS 4943:2011 | Цэвэршүүлсэн бохир усан дахь Хром /3 цэнэгт/ 0,3 мг/л | 0 | 5 | |
| 34 | | Хром /6 цэнэгт/ Илрэхгүй | 0 | 5 | |
| 35 | | Цэвэршүүлсэн бохир усан дахь Хлорид 1 мг/л | 0 | 5 | |
| 36 | | Цэвэршүүлсэн бохир усан дахь Усны орчин PH 6-9 хүртэл | 0 | 5 | |
| 37 | MNS 5480:2014 5.8 | Улирал бүр технологийн хаягдал усыг итгэмжлэгдсэн лабораториор шинжлүүлдэг | 0 | 3 | |
| 38 | ХСУХАТАТХ 15.1.8 | Өөрийн эзэмшилд байгаа шугам сүлжээ, тоног төхөөрөмжийн бүрэн бүтэн байдлыг хангах, засвар, үйлчилгээг хариуцан гүйцэтгэх; | 0 | 2 | |
| 39 | БХТХ 31.3 | Үйлдвэрлэлийн явцад байгаль орчинд гаргаж байгаа хорт бодис, нийтийн эдэлбэр газрын хөрс, усыг бохирдуулсан болон хог хаягдлын хэмжээг тотмол бүртгэдэг | 0 | 3 | |
| 40 | MNS 5480:2014 5.9 | Үйлдвэрлэлд хэрэглэж байгаа химийн бодисын талаар итгэмжлэгдсэн лабораторийн шинжилгээний дүнтэй | 0 | 3 | |
| 41 | "Хог хаягдлын тухай" хуулийн 10 дугаар зүйл 10.2.3, 10.2.4 дэх заалт | Ахуйн хог хаягдалаа цуглуулах, тээвэрлэх эрх бүхий байгууллага болон тогтоосон цэгт хүлээлгэн өгдөг | 0 | 5 | |
| 42 | "Хог хаягдлын тухай" хуулийн 23 дугаар зүйл 23.4 дэх заалт | Аюултай хог хаягдлын үүссэн болон хуримтлагдсан хэмжээг нэр төрөл бүрээр бүртгэсэн | 0 | 5 | |
| 43 | "Хог хаягдлын тухай" хуулийн 23 дугаар зүйлийн 23.1 дэх заалт | Аюултай хог хаягдлаа эрх бүхий байгууллагад шилжүүлэх хүртэл түр аюулгүй нөхцөлийг бүрдүүлсэн орчинд, хуулийн хугацаанд хадгалсан | 0 | 10 | |
| 44 | "Хог хаягдлын тухай" хууль 10 дугаар зүйл 10.2.5 дахь хэсэг | Аюултай хог хаягдлаа эрх бүхий байгууллагад, эсхүл тогтоосон тусгай цэгт хүлээлгэн өгдөг | 0 | 10 | |
| 45 | MNS 5850:2014 4 | Үйлдвэрээс гарч байгаа лагт агуулагдах Хром (Cr+3)-ийн агууламж 150 мг/кг хүртэл | 0 | 5 | |
| 46 | ГТХ 50.1.1 | Хөрсийг элэгдэх эвдрэх, хуурайшин, намагжих, давсжих, бохирдох, хордохоос сэргийлэх арга хэмжээг өөрийн зардлаар хариуцаж гүйцэтгэсэн | 0 | 3 | |

| | | | | | |
|------------------|--|--|----------|------------|----------|
| 47 | MNS 5480:2014 1.4, | Үйлдвэрийн орчны зам, талбайг түүхий эд, материал, химийн бодис, хог хаягдлаас хөрсийг хамгаалах болон тэдгээрийг зөөвөрлөх зориулалтаар цардаж, зассан | 0 | 3 | |
| 48 | MNS 5480:2014 2.1.4 | Үйлдвэрээс гарах үнэрийг багасгахын тулд цэвэрлэхэд тохиромжтой зориулалтын бетон хавтангаар хана, таазыг өнгөлсөн | 0 | 3 | |
| 49 | MNS 5480:2014 2.1.6 | Үйлдвэрийн дотор халтиргаа гулгаанаас хамгаалагдсан бетон, химийн бодис, шүлтэд тэсвэртэй материалаар үйлдвэрийн шалыг хийсэн | 0 | 3 | |
| 50 | MNS 5480:2014 2.1.9 | Технологийн хаягдал усыг урьдчилан цэвэрлэх байгууламжид дамжуулахын өмнөх шүүлтүүр, тунгаагуур/ гадна худаг/-ын гаргалгааны сувагт байрлах шүүрний өргөн 2 см, өөр хоорондын зай нь 0,8 см 45 градусын налуу байрлалтай | 0 | 5 | |
| 51 | MNS 5480:2014 2.2.2 | 2.1.11, Үйлдвэрээс гарах үнэрийг багасгах зорилгоор хэвийн ажилладаг иж бүрэн механик системүүдийг гадагш агаар солилцох хэсэг бүрт байрлуулсан | 0 | 3 | |
| 52 | MNS 5480:2014 3.1 | Түүхий эдийг тусгайлан зассан агуулахад хадгалдаг | 0 | 2 | |
| 53 | ТХШТХ-ийн 7.2, Аж ахуйн нэгж байгууллагын үйл ажиллагаанд дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах нийтлэг журам, Засгийн газрын 311 тогтоол | Дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах журам батлуулан мөрдөж ажилладаг | 0 | 5 | |
| 54 | Дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах нийтлэг журам, Засгийн газрын 311 тогтоол | Дотоод хяналт шалгалтаар илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгахад чиглэсэн арга хэмжээ авч хэрэгжүүлдэг | 0 | 5 | |
| НИЙТ ОНОО | | | 0 | 247 | 0 |

| БАТАЛГААЖУУЛАЛТ | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--|
| Хяналтын чиглэл, албан тушаалын нэр | Хяналтын чиглэл, албан тушаалын нэр | Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан |
| / овог, нэр/ | / овог, нэр/ | / овог, нэр/ |
| / гарын үсэг, тэмдэг/ | / гарын үсэг, тэмдэг/ | / гарын үсэг, тамга/ |

Тайлбар: