



**№5.41.2.АЧАА ТЭЭВРИЙН АВТОМАШИН /ЧИРГҮҮЛ/-  
ЫГ ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС**

**Хяналтын байгууллага:**

**Шалгуулагч этгээдийн нэр:**

**Объектын нэр:**

**Регистрийн дугаар:**

Хяналт шалгалт хийсэн огноо: ...././..

Шаардлага хангасан асуултын тоо:

Хууль сахин мөрдөлтийн хувь:

Шаардлага хангаагүй нийт оноо:

Эрсдэл үүсэх магадлалын хувь:

Эрсдэл үүсэх магадлал

**ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ**

№	Хууль тогтоомж, дүрэм, журам, стандартын нэр, зүйл, заалт	Асуултууд	Батлагдсан оноо		Авсан оноо	Гүйцэтгэлийн шалгалт
			Шаардлага хангасан	Шаардлага хангаагүй		
	1	2	3	4	5	6
<b>А. Нийтлэг шаардлага</b>						
1	Автотээврийн хэрэгслийн техникийн байдал тавих ерөнхий шаардлага MNS 4598:2011 стандартын 5.4	Өнгө үзэмж сайн.	0	1		
2	5.6	Улсын дугаар, таних болон ялгах тэмдэг, бичлэгүүд стандартын үзүүлэлт, техникийн шаардлагыг хангасан.	0	1		
3	5.7	Автотээврийн хэрэгслийн тэвш, бүхээг, чингэлэг, гишгүүр, шат, бариул, суудал, түшлэг нь тээвэрлэлтийн нөхцөл, стандартын шаардлагыг бүрэн хангасан.	0	1		
4	5.8, 5.8.1.1, 5.8.1.2	Улс хоорондын болон дотоодын харилцаанд тээврийн үүрэг гүйцэтгэх автотээврийн хэрэгслийн бүх жин, овор, уртыг хэмжээ стандартад заасан хэмжээнээс хэтрээгүй.	0	1		

5	5.8.2	Нэг хөтлөгч тэнхлэг дээрх хамгийн их ачаалал 11,5 т, хөтлөгдөх тэнхлэг дээрх хамгийн их ачаалал 10 т-оос хэтрээгүй.	0	1		
6	5.8.3	Автотээврийн хэрэгслийн өргөний хязгаар 2,5 м, ачаалласан өндөр 4 м-ээс хэтрээгүй.	0	1		
7	5.13.1	Гэрэлтүүлэг дохиоллын хэрэгслүүдээр бүрэн тоноглогдсон, тэдгээр нь стандартын шаардлага хангасан.	0	1		
8	5.13.2	Хурд хэмжүүр нь баталгаажуулагдсан байх бөгөөд дуут дохио бүрэн ажиллагаатай.	0	1		
9	5.14.3.	Дугуйн хээний гүн нь газарт тулах хэсгээрээ 1 мм-ээс хэтрээгүй.	0	1		
10	10.8.3	Жолоочийн бүхээгний салхины болон хажуугийн, арын шилнүүд бүрэн, эвдрэл гэмтэлгүй.	0	1		
11		Хаалга, гишгүүр, капот нь сөхөгддөг, бүхээгний нугасан холбоосны бэхэлгээ, түгжээ найдвартай ажиллагаатай.	0	1		
12		Суудал, түшлэг нь тавлаг зөөлөн, жолоочийн биеийн жин, өндрөөс хамааруулж тохируулах боломжтой, чийг татахгүй материалаар бүрсэн.	0	1		
13	10.10.3	Эмийн сантай.	0	1		
14		Нарны хаалттай.	0	1		
15		Магнитол /радио, магнитофон/-тай.	0	1		
16		Гал унтраагуур /2 ширхэг/-тай.	0	1		
17		Паяльниктай.	0	1		
18		Жолоочийн иж бүрэн багажтай.	0	1		
19		Нөөц дугуй /1-2 ширхэг/-тай.	0	1		
20		Автомашинны өргүүр, домкраттай.	0	1		
21		Дугуйн ивүүр /4 ширхэг/-тэй.	0	1		
22		Чирэх тросстой.	0	1		
23		Тент /тэвшний битүү бүрхүүл/-тэй.	0	1		
24		Бүтээлэг, татлагатай.	0	1		
25		Ослын зогсолтын тэмдэгтэй.	0	1		

**Б.Чиргүүл, хагас чиргүүлд тавих техникийн нэмэгдэл шаардлага**

26	Автотээврийн хэрэгслийн техникийн байдалд тавих ерөнхий шаардлага MNS 4598:2011 стандартын 12.4	Ачаа тээврийн автомашинд хагас чиргүүлийн араас чиргүүл залгасан буюу хоёроос дээш чиргүүл хэрэглээгүй.	0	1		
27	12.5	Чиргүүлийн зөвшөөрөгдөх дээд жин болон хагас чиргүүлийн тэнхлэгт ноогдох ачааны зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ нь тээврийн хэрэгслийн зөвшөөрөгдөх нийт жингээс 1,5 дахинаас ихгүй.	0	1		
28	12.6	Чиргүүл буюу хагас чиргүүлийн зөвшөөрөгдөх өргөн нь тээврийн хэрэгслийн хоёр хажуу тал руу 10 см-ээс хэтрээгүй.	0	1		
29	12.7.3	Чиргүүл, хагас чиргүүл тохирсон холбоосоор холбогдсон.	0	1		
30	12.7.4	Чиргүүл, хагас чиргүүлийн холбоосны эд ангиуд чирэгч тээврийн хэрэгсэлтэйгээ уялдан уян хатан холбогдсон байхаар байрласан.	0	1		
31	12.8.3	Чиргүүл, хагас чиргүүл бүрэн ажиллагаатай, тоормосны нэг системтэй.	0	1		
32	12.9.3	Чиргүүл, хагас чиргүүл нь урд талаасаа гэрэлтүүлэх болон дохиоллын хэрэгслээр тоноглогдсон.	0	1		
<b>В. Тусгай зориулалтын автозамд уул уурхайн бүтээгдэхүүн тээвэрлэх хүнд даацын автотээврийн хэрэгсэл техникийн ерөнхий шаардлага</b>						
33	Хүнд даацын автотээврийн хэрэгсэл техникийн ерөнхий шаардлага MNS 6278:2011 стандартын 8.1	Уул уурхайн бүтээгдэхүүн (нүүрс, жонш, хүдэр гм)-ийг тээвэрлэлтийн явцад замын донсолгоо, чичиргээ, савалгаанд асгарч гоожих зэргээр хорогдож үрэгдэх, алдагдах, байгаль орчныг бохирдуулах явдлаас сайтар хамгаалагдсан.	0	1		
34	8.2	Бороо, цас, салхи, шуурга зэрэг байгалийн гэнэтийн үзэгдлүүдэд чанар байдлаа алдахаас хамгаалагдсан.	0	1		
35	8.3	Ачих, буулгахад механикжсан арга, техник хэрэглэх, тээвэрлэлтэд хүлээж авах, хүлээлгэн өгөхөд жинлэх боломжоор хангагдсан.	0	1		
36	8.4	Уул уурхайн бүтээгдэхүүнийг автомашин, чиргүүл, хагас чиргүүлийн тэвшний дээд ирмэгээс илүү гаргахгүйгээр нуруулдаж ачсан.	0	1		

37		Зүтгүүрт эмээлээр холбогдсон 2 тэнхлэг бүхий хагас чиргүүлтэй автоугсрааны зүтгүүрийн тэнхлэгийн тоо 3, хагас чиргүүлийн тэнхлэгийн тоо 2 бол бүх жин 65 т-оос хэтрээгүй.	0	1		
38	9.1	Зүтгүүрт эмээлээр холбогдсон 3 тэнхлэг бүхий хагас чиргүүлтэй автоугсрааны зүтгүүрийн тэнхлэгийн тоо 3, хагас чиргүүлийн тэнхлэгийн тоо 3 бол бүх жин 95 т-оос хэтрээгүй.	0	1		
39		Зүтгүүрт эмээлээр холбогдсон 4 тэнхлэг бүхий хагас чиргүүлтэй автоугсрааны зүтгүүрийн тэнхлэгийн тоо 3, хагас чиргүүлийн тэнхлэгийн тоо 4 бол бүх жин 115 т-оос хэтрээгүй.	0	1		
40	9.2	5 тэнхлэг бүхий хүнд даацын чиргүүлийн бүх жин 89 т-оос хэтрээгүй.	0	1		
41	9.3	Зүтгүүр, хагас чиргүүл, чиргүүл бүхий автоугсрааны урт 36.5 м-ээс хэтрээгүй.	0	1		
42	9.4	Зүтгүүр, хагас чиргүүл бүхий автоугсрааны урт 18.9 м-ээс хэтрээгүй.	0	1		
43	9.5	Зүтгүүр автомашины өргөний хязгаар 2,5 м, ачаалсан өндөр (тэвшний өндөр) 3,8 м-ээс хэтрээгүй.	0	1		
44	9.6	Чиргүүл болон хагас чиргүүлийн зөвшөөрөгдөх өргөн нь 2,7 метрээс хэтрээгүй.	0	1		
45	9.7	Автоугсрааны чиргүүл, хагас чиргүүлийн тэвш нь зөв тал руугаа онгойж сууриараа өргөгдөн ачаагаа хөтөрч буулгах төхөөрөмжөөр тоноглогдсон.	0	1		
46	9.8	Автоугсрааны чиргүүл, хагас чиргүүл нь тэвшиндээ бэхлэгдсэн шат, хяналтын тавцан, нэмэлт улаан өнгийн оврын гэрлээр тоноглогдсон.	0	1		
<b>Г. Хүнсний түргэн муудах, эмзэг бүтээгдэхүүнийг тээвэрлэх тээврийн хэрэгсэлд тавих шаардлага</b>						
47	Хүнсний түргэн муудах, эмзэг бүтээгдэхүүнийг тээвэрлэхэд тавих ерөнхий шаардлага MNS 5343:2011 стандартын 7.2.1	Зориулалтын хөргөх төхөөрөмжөөр тоноглогдсон, эсвэл дулаан тусгаарлагч дээвэр, хана, шал бүхий битүү бүхээг, тэвштэй.	0	1		
48	7.3.2	Дотор талыг угааж цэвэрлэх, арчих, ариутгал, хийх боломжтой.	0	1		

49	7.3.4	Шал нь тэгш, гөлгөр гадаргуутай.	0	1		
50	7.4	Ачих буулгах ажлыг 2-оос 3 талаас гүйцэтгэх боломж бүхий хаалгатай, хаалганы өргөн 1200 мм, өндөр 1700 мм-ээс хэтрээгүй.	0	1		
51	7.5	Хаалга нь найдвартай сайн битүүмжлэгдсэн, цоож, түгжээтэй лацдаж ломбодсон.	0	1		
<b>Д. Ахуйн хог хаягдал тээвэрлэх тээврийн хэрэгсэлд тавих шаардлага</b>						
52	Ахуйн хог хаягдлыг тээвэрлэхэд тавих ерөнхий шаардлага MNS 5344 : 2011 стандартын 6.1	Тэвштэй буюу өөрөө буулгагч тээврийн хэрэгсэл нь ахуйн хог хаягдлыг гээгдэхээс хамгаалах зориулалтын хэрэгсэлтэй. /өндөрлөгөө, хашлага, бүтээлэгтэй./	0	1		
53	6.2	Тээврийн хэрэгслийн хийц, хэлбэр нь хог тээвэрлэх нөхцөлийг бүрэн хангасан.	0	1		
54		Тэвшний хэлбэр нь тэгш өнцөгтэй, дотор талыг цэвэрлэх, ариутгах боломжийг бүрдүүлсэн.	0	1		
55	6.3	Тоног төхөөрөмж, нягтруулах механизмуудын болон өргүүрийн эд ангиас шингэн алддаггүй.	0	1		
56		Оосор, татуурга бүрэн, гэмтэлгүй хогийн сав, чингэлэг ашигладаг.	0	1		
57		Зориулалтын тээврийн хэрэгслийн ачих, буулгах төхөөрөмж бүрэн, чингэлэг нь тагтай, өнцөгийн бэхэлгээ, гогцоо эвдрээгүй, өргөх механизмын тогтоох чадвар алдагдаагүй.	0	1		
58		Өөрөө буулгагч автомашины тэвш өргөгч, чингэлэгт тээврийн хэрэгслийн өргүүр ажиллагаатай, нягтруулагчийн явалт алдагдаагүй.	0	1		
<b>Е. Овор ихтэй ачааны тээврийн хэрэгсэлд тавих шаардлага</b>						
59	Овор ихтэй ачааны тээвэрлэлтэд тавих ерөнхий шаардлага MNS 5345 : 2011 стандартын 7.2	Овор ихтэй ачаа тээвэрлэж байгаа үед тээврийн хэрэгсэлд улаан, цагаан ташуу зураас хосолсон (зураасын өргөн нь 50 мм) 400 мм x 400 мм хэмжээтэй дөрвөлжин тэмдгийг ачаа нь тээврийн хэрэгслийн овоос тогтоосон хэмжээнээс илүү гарсан хэсэгт байрлуулсан, гэрэл дохио тавьсан.	0	1		
<b>Ё. Улс хоорондын ачаа тээврийн хэрэгсэлд тавих шаардлага</b>						

60	Улс хоорондын автотээврийн ачаа, зорчигч тээвэрлэлт. Тээвэрлэлтийн шаардлага MNS 5831 : 2007 ерөнхий стандартын 6.1.6	Автотээврийн хэрэгслийн хянах самбарт олон улсын стандарт хангасан (диск) бичлэг хийх хүрдтэй тахограф (механик хяналтын төхөөрөмж) байрлуулсан.	0	1		
61	6.1.7	Хүйтний улиралд хөдөлгүүрийг бие дааж урьдчилан халаагч хэрэгслээр тоноглосон.	0	1		
62		Бүхээгийг дулаацуулагч хэрэгслээр тоноглосон.	0	1		
63	6.1.8	Кабины температурыг тохируулах, агааржуулах системтэй.	0	1		
64		Эмийн сантай.	0	1		
65		Гал унтраагуур (1-2 ширхэг)-тай.	0	1		
66		Автомашинд засвар үйлчилгээ хийх иж бүрэн багаж хэрэгсэл, автомашины өргүүр (домкрат)-тэй.	0	1		
67		Нөөц дугуй (1-2 ширхэг)-тай.	0	1		
68		Дугуйны ивүүр (4-өөс дээш)-тэй.	0	1		
69		Ослын зогсолтын тэмдэгтэй.	0	1		
70		Хогийн савтай.	0	1		
71	6.3.1	Агаарын эсэргүүцлийг багасгах хаалтаар тоноглогдсон. (салхи зүсэгч),	0	1		
72	6.3.2	Тээврийн хэрэгслүүд өөр хоорондоо болон төвтэй холбогдох сансрын болон цахим сүлжээний холбооны хэрэгслээр хангагдсан.	0	1		
73	6.3.3	Кабин нь ээлжийн жолооч унтаж амрах ортой.	0	1		
74	6.3.4	Улс хоорондын ачаа тээврийн хэрэгсэл нь ачааг бүрэн бүтэн, гэмтэлгүй тээвэрлэх боломжийг бүрдүүлсэн, байгаль, цаг уурын үзэгдэл, түүний (бороо, цас, тоос, шороо зэрэг) нөлөөллөөс хамгаалахаар сайтар битүүмжилсэн.	0	1		
<b>Ж. Өвс тэжээл тээвэрлэх тээврийн хэрэгсэлд тавих шаардлага</b>						
75	Өвс, тэжээл тээвэрлэлт. Ангилал. Тээвэрлэлтийн нөхцөл. Ерөнхий шаардлага. Стандартын тэмдэглэгээ : MNS 5647 - 2006 стандартын 7.1	Өвс, тэжээл, даршны ургамлыг тээвэрлэх тээврийн хэрэгсэл нь техникийн хувьд бүрэн бүтэн, өөрөө буулгагч болон ердийн тэвштэй, тэвшний хашлаганы түгжээ, бэхэлгээ сайн, шал нь цөмрөөгүй.	0	1		

76	7.2	Даршны ургамал тээвэрлэх тээврийн хэрэгсэл нь сараалжин төмөр хайсаар өндөрлөж хийсэн тэвштэй, салхинд хийсэхээс сэргийлсэн стандартын шаардлага хангасан нийлэг болон брезэнтэн бүтээлэгтэй.	0	1		
<b>3. Барилгын ширхэгийн ба нурмаг ачаа тээврийн хэрэгсэлд тавих шаардлага</b>						
77	Барилгын ширхэгийн ба нурмаг ачаа тээвэрлэлт. Ангилал, Тээвэрлэлтийн нөхцөл, Ерөнхий шаардлага MNS 5645 : 2006 улсын стандартын 9.2	Уут (сав) - тай цементийг ачааны ердийн тэвштэй тээврийн хэрэгслээр, задгай цементийг тусгай зориулалтын тээврийн хэрэгслээр, бүх төрлийн зуурмагийг өөрөө буулгагч автомашинаар тээвэрлэдэг.	0	1		
78	9.3	Бетон зуурмаг тээврийн хэрэгслийн тэвшнээс халгих, асгарч гоожихоос сэргийлж тэвшинд (200-250) мм ган төмөр өндөрлөгөөтэй.	0	1		
79	9.3.3	Бетон зуурмагийг тусгай зориулалтын эргэлдүүлэгч-холигч төхөөрөмжтэй тээврийн хэрэгслээр тээвэрлэдэг.	0	1		
80	9.4	Төрөл бүрийн хэлбэржүүлэлт бүхий 6 м-ээс 14 метр хүртэл урттай хар метал цувималыг ердийн зориулалттай ачааны автомашин буюу нэг голт, хагас чиргүүл болон урт ачааны тусгай зориулалтын тээврийн хэрэгслээр тээвэрлэдэг.	0	1		
<b>НИЙТ ОНОО</b>			<b>0</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>БАТАЛГААЖУУЛАЛТ</b>		
Хяналтын чиглэл, албан тушаалын нэр	Хяналтын чиглэл, албан тушаалын нэр	Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан
/ овог, нэр/	/ овог, нэр/	/ овог, нэр/
/ гарын үсэг, тэмдэг/	/ гарын үсэг, тэмдэг/	/ гарын үсэг, тамга/

Тайлбар: